

AluLet HC500GEK

Godselevator
Datablad

AluLet HC500GEK er en godselevator der leveres med egen selvbærende natureloxeret aluminiumsskakt og med en maksimal løftehøjde på 20 meter.

Elevatoren drives af et dubleret rullekæde system, som er både driftsikker og stabil. Maskineriet er monteret i toppen af skakten, så der er ikke behov for separat maskinrum.

Indvendige stolsider og loft er udført i galvaniseret plade, og stolgulv er med aluminiumsdørplade. Den kan monteres direkte oven på eksisterende gulv, og egner sig til udvendig såvel som indvendig placering.



INDBYGNINGSEKSEMPLER



VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

AluLet HC500GEK

Godselevator
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftehøjde:

20 m

Max. last:

500 kg

Max. hastighed:

0.15 m/s

Motor effekt:

1.5 kW

Overflade:

Natureloxeret aluminium

Grubbe dybde:

70 mm (For niveaufri adgang)

Grube længde og bredde:

1280 x 1655 mm

Placering:

Indendørs og Udendørs

Opstillingskontrol:

AT bekendtgørelse 461/2016

Min. lofthøjde ved nedre ladested:

2100 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:

2100mm (2150 mm under montage).

Styrespænding:

24 Volt~

Skaktbeklædning:

Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:

3 x 400V + 0 + J, forsikret 16 Amp

Fejlstrømsafbryder:

PFI klasse A/B (300 mA)

(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)

(anbefaling elektricitetsrådet)

Dør Placering:

Samme side eller for gennemgang.

Hængsling:

Ensidig modsat drivkæde

Lovgivning:


Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket



DØRTYPER

Leveres som standard
med døre ensidigt eller
for gennemgang.

Vinkel dør kan tilvælges.



Slagdør

SKAKTSTØRRELSER/-TYPER

Skaktmål: (mm)

1240 x 1615

Stolmål: (mm)

970 x 1475

Dørlysning: (mm)

920

Døre:

Slagdør