

Renovations lift

RenoLet HC125HVIP

Datablad

RenoLet HC125HVIP er special udviklet til at transportere to hjulede renovationscontainer op fra kældre hvor trappen enten er meget stejl eller meget snæver, især i ældre ejendomme.

RenoLet HC125HVIP vil under transporten vippe renovationscontaineren således at denne kan komme ned af stejl kælder trappe med lav dørhøjde.

RenoLet HC125HVIP er udviklet i samarbejde med de store renovationsselskaber, og betjenes som regel af renovationsfolkene i forbindelse med afhentning af renovationen.



Med HYDRO-CON får du:

Indbygningseksempel



- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **UDENDØRSLØSNINGER DER HOLDER**
Vores udendørslifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores udendørsprodukter - de holder i lang tid.

RenoLet HC125HVIP Datablad

Tekniske specifikationer

TEKNISK DATA	HC125HVIP
Maks Last	125 kg
Løfte hastighed	0,2 m/sek
Overflade behandling	Leveres varmegalvaniseret tilvalg som pulver lakeret i farve
Betjening fra ladesteder	Standard nøgle betjening tilvalg som fjernbetjening med spiralkabel
Placering	Egner sig til udendørs placering og indendørs
Elforsyning	3 x 400 volt + 0 + jord
Lovkrav	CE-mærket ifølge maskindirektivet

Montage & Funktion



Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag som kører op og ned langs liften. Løftebeslaget griber ind under beholderens karm, og kører langsomt beholderen op af eksempelvis kældertrappen.

Trappeliften monteres enkelt på eksisterende bærende væg ved siden af trappeløb.

Forefindes der ikke en væg, eller en væg med tilstrækkelig styrke kan liften monteres på bærende søjler som vi producere og installere, eller væggen kan understøttes på anden vis.

HC125HVIP egner sig til både udendørs og indendørs installation.

De skal være med aflåst betjening, udelukkende med adgang til instruerede brugere.