

Gods elevator

HC250, 300, 400 & 500GEK

Datablad

De 4 godselevator typer leveres med egen selvbærende natureloxeret aluminiumsskakt og med en maksimal løftehøjde på 20 meter.

Elevatoren drives af et dubleret rullekæde system, som er både driftsikker og stabil. Maskineriet er monteret i toppen af skakten, så der er ikke behov for separat maskinrum.

Indvendige stolsider og loft er udført i galvaniseret plade, og stolgulv er med aluminiumsdørplade. Den kan monteres direkte oven på eksisterende gulv, og egner sig til udvendig såvel som indvendig placering.



Med HYDRO-CON får du:

Til inden & udendørs installation



- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **UDENDØRSLØSNINGER DER HOLDER**
Vores udendørslifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores udendørsprodukter - de holder i lang tid.

Gods elevator

HC250, 300, 400 & 500GEK

Datablad


Tekniske specifikationer

TEKNISK DATA	HC250GEK	HC300GEK	HC400GEK	HC500GEK	ENHED
Maks Last	250	300	400	500	kg
Grubemål	1040 x 1040	1040 x 1280	1280 x 1280	1280 x 1655	mm x mm
Maks Løftehøjde	20				m
Hastighed	0,15				m/sek
Skakthøjde	2100				mm
Grube dybe	70				mm
Motor effekt	1,5				kW
Styre spænding	24				Volt =
El-forsyning	3 x 400 v + 0 + jord, Forsikret 16 Amp.				Volt ~
Dør Placering	Samme side eller for gennemgang.				
Hængsling	Ensidig modsat drivkæde.				
Lovgivning	Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket				
Opstillingskontrol	AT bekendtgørelse 461/2016				


Dørtyper

Leveres som standard med døre ensidigt eller for gennemgang.

Vinkel dør kan tilvælges.



Slagdør



Foldedør

Skaktstørrelser/-typer

GODSELEVATOR	SKAKTMÅL (mm)	STOLMÅL (mm)	DØRLØSNING (mm)	DØRE
HC250GEK	1000 X 1000	730 X 860	680	Slagdør
HC300GEK	1000 X 1240	730 X 1100	680	Slagdør
HC400GEK	1240 X 1240	970 X 1100	920	Slagdør
HC500GEK	1240 X 1615	970 X 1475	920	Slagdør

Copyright © HYDRO-CON. All rights reserved. Gods elevator, 250kg, 300kg, 400kg, 500kg, HYDRO-CON